

AWV ab Juli 2013 Verarbeitung des Savefiles

Ab dem 1. Juli 2013 gilt ein neues Leistungsverzeichnis für die Zahlungsbilanz. Die neuen Kennziffern können erstmals für die Z4-Meldung für den Juli 2013 verwendet werden. Nach dem derzeitigen Informationsstand ist die Verwendung der neuen Kennziffern ab November 2013 verpflichtend.

DCW stellt alle für die Umstellung erforderlichen Datenbank- und Programmobjekte in dem Savefile AWV_2013 im Kundenportal zur Verfügung. Dieses Savefile kann verwendet werden, wenn der installierte DCWPTF-Stand **nicht älter als vom 08.12.2012** ist. Bei älteren DCWPTF-Ständen muss ein neues DCWPTF mit einem Stand ab dem 13.07.2013 installiert werden.

Zur Übernahme der Objekte aus dem Savefile AWV_2013 in das DCW-System sind folgende Schritte auszuführen:

1 Zurückspeichern der Bibliothek DCWAWV2013

Anmelden mit dem Profil **DCWPGMR**. Den Savefile AWV_2013 in die Bibliothek QGPL auf der AS/400 übertragen.

Den Befehl

RSTLIB LIB(DCWAWV2013) DEV(*SAVF) SAVF(AWV_2013) aufrufen.

2 Übertragen der neuen Tabellen nach DCW

Anmelden mit dem Profil **DCWSECOFR** (DCW Basismandant). Kopieren der Tabellen B0564, B0568, B0574, B0578 und B0031 aus der Bibliothek DCWAWV2013 in die DCW-Datenbibliothek. Dazu den Menüpunkt **Kopieren Tabellen** aufrufen.

Bitte beachten:

Die Tabellen B0564 und B0568 sind als **Mandantentabellen** zu kopieren, die Tabellen B0574, B0578 und B0031 als **Basistabellen**:


Flesch		Kopieren Tabellen		PROD2 3.5.0 Basis Mandant
von	Tabellenklasse	<u>0</u>		0=Mandant, 1=Basis, 2=System,
nach	Tabellenklasse	<u>*FROM</u>		3=Konzern, 4=Landesversion
von	Klassen ID	<u>000</u>		Mandant, Konzern, LV, F4=Liste
	Tabelle / Version	<u>B0564 1</u>		*ALL, gener*, ID, F4=Liste
	Bibliothek	<u>DCWAWV2013</u>		
	Sprache	<u>01</u>		F4=Liste
nach	Klassen ID	<u>000</u>		Mandant, Konzern, LV, F4=Liste
	Tabelle / Version	<u>*FROM 1</u>		*FROM, Tabellen ID, F4=Liste
	Bibliothek	<u>DCWD</u>		
	Sprache	<u>01</u>		F4=Liste
	Definition kopieren	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Definitionstext kopieren	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Einträge kopieren	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Code Page übersetzen	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Protokoll erstellen	<u>N</u>		J=Ja / N=Nein
F3=Beenden		F12=Zurück		

Flesch		Kopieren Tabellen		PROD2 3.5.0 Basis Mandant
von	Tabellenklasse	<u>0</u>		0=Mandant, 1=Basis, 2=System,
nach	Tabellenklasse	<u>*FROM</u>		3=Konzern, 4=Landesversion
von	Klassen ID	<u>000</u>		Mandant, Konzern, LV, F4=Liste
	Tabelle / Version	<u>B0568 1</u>		*ALL, gener*, ID, F4=Liste
	Bibliothek	<u>DCWAWV2013</u>		
	Sprache	<u>01</u>		F4=Liste
nach	Klassen ID	<u>000</u>		Mandant, Konzern, LV, F4=Liste
	Tabelle / Version	<u>*FROM 1</u>		*FROM, Tabellen ID, F4=Liste
	Bibliothek	<u>DCWD</u>		
	Sprache	<u>01</u>		F4=Liste
	Definition kopieren	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Definitionstext kopieren	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Einträge kopieren	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Code Page übersetzen	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Protokoll erstellen	<u>N</u>		J=Ja / N=Nein
F3=Beenden		F12=Zurück		

Flesch		Kopieren Tabellen		PROD2 3.5.0 Basis Mandant
von	Tabellenklasse	<u>1</u>		0=Mandant, 1=Basis, 2=System, 3=Konzern, 4=Landesversion
nach	Tabellenklasse	<u>*FROM</u>		
von	Klassen ID	<u>000</u>		Mandant, Konzern, LV, F4=Liste *ALL, gener*, ID, F4=Liste
	Tabelle / Version	<u>B0574 1</u>		
	Bibliothek	<u>DCWAWV2013</u>		
	Sprache	<u>01</u>		F4=Liste
nach	Klassen ID	<u>000</u>		Mandant, Konzern, LV, F4=Liste *FROM, Tabellen ID, F4=Liste
	Tabelle / Version	<u>*FROM 1</u>		
	Bibliothek	<u>DCWD</u>		
	Sprache	<u>01</u>		F4=Liste
	Definition kopieren	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Definitionstext kopieren	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Einträge kopieren	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Code Page übersetzen	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Protokoll erstellen	<u>N</u>		J=Ja / N=Nein
F3=Beenden				F12=Zurück

Flesch		Kopieren Tabellen		PROD2 3.5.0 Basis Mandant
von	Tabellenklasse	<u>1</u>		0=Mandant, 1=Basis, 2=System, 3=Konzern, 4=Landesversion
nach	Tabellenklasse	<u>*FROM</u>		
von	Klassen ID	<u>000</u>		Mandant, Konzern, LV, F4=Liste *ALL, gener*, ID, F4=Liste
	Tabelle / Version	<u>B0578 1</u>		
	Bibliothek	<u>DCWAWV2013</u>		
	Sprache	<u>01</u>		F4=Liste
nach	Klassen ID	<u>000</u>		Mandant, Konzern, LV, F4=Liste *FROM, Tabellen ID, F4=Liste
	Tabelle / Version	<u>*FROM 1</u>		
	Bibliothek	<u>DCWD</u>		
	Sprache	<u>01</u>		F4=Liste
	Definition kopieren	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Definitionstext kopieren	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Einträge kopieren	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Code Page übersetzen	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Protokoll erstellen	<u>N</u>		J=Ja / N=Nein
F3=Beenden				F12=Zurück

Beim Kopieren der Tabelle B0031 ist der Schalter Einträge kopieren auf N (Nein) zu setzen:

Flesch		Kopieren Tabellen		PROD2 3.5.0 Basis Mandant
von	Tabellenklasse	<u>1</u>		0=Mandant, 1=Basis, 2=System,
nach	Tabellenklasse	<u>*FROM</u>		3=Konzern, 4=Landesversion
von	Klassen ID	<u>000</u>		Mandant, Konzern, LV, F4=Liste
	Tabelle / Version	<u>B0031 1</u>		*ALL, gener*, ID, F4=Liste
	Bibliothek	<u>DCWAWV2013</u>		
	Sprache	<u>01</u>		F4=Liste
nach	Klassen ID	<u>000</u>		Mandant, Konzern, LV, F4=Liste
	Tabelle / Version	<u>*FROM 1</u>		*FROM, Tabellen ID, F4=Liste
	Bibliothek	<u>DCWD</u>		
	Sprache	<u>01</u>		F4=Liste
	Definition kopieren	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Definitionstext kopieren	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Einträge kopieren	<u>N</u>		J=Ja / N=Nein
	Code Page übersetzen	<u>J</u>		J=Ja / N=Nein
	Protokoll erstellen	<u>N</u>		J=Ja / N=Nein
F3=Beenden				F12=Zurück

3 Zuordnen der Tabellen zum Basismandanten

Nach dem Kopieren müssen die neuen Tabellen dem Basismandanten 000 zugeordnet werden. Dafür ist der Menüpunkt **Verwalten Tabelle** für die Tabellen B0564, B0568, B0574, B0578 und B0031 aufzurufen.

4 Einrichten des Menüpunktes "Ändern AWW-Kontierung"

Zum Aufruf des Umsetzprogramms wird ein Menüpunkt benötigt. Dazu ist im Basismandanten der Menüpunkt "Pflegen Menüpunkte" aufzurufen. Nach Betätigung der Taste F6=Hinzufügen sind folgende Eingaben zu tätigen:

Menüpunkt hinzufügen		PROD2 3.5.0 Basis Mandant
Flesch		1
Menüpunkt	<u>BAWV2013D</u>	
Bezeichnung	<u>Ändern AWW-Kontierung</u>	
Enthalten in Menü	<u>B</u>	F4=Menü auswählen
Auswahlnummer in Menü	<u>98</u>	F4=Menü organisieren
Typ	<u>P</u>	P=Programm C=Befehl M=Menü
DCW Menüpunkt	<u>J</u>	J/N Ja/Nein
DCW Anwendung	<u>B</u>	F4=Anwendung auswählen
		+
F3=Beenden		F12=Zurück

Nach Betätigung der Datenfreigabe-Taste erscheinen weitere Eingabefelder:

Menüpunkt hinzufügen		PROD2 3.5.0 Basis Mandant	
Flesch			2
Menüpunkt	BAWV2013D		
Programm	<u>BAWV2013D</u>		
Parameter für Programm	<u>(&ZSYSP1 &ZAPPP)</u>		
Bedienerführung bei Ausführung	<u>N</u>	J/N	Ja/Nein
Ausführung in Joblog schreiben	<u>N</u>	J/N	Ja/Nein
Ressourcen freigeben	<u>J</u>	J/N	Ja/Nein
Ausführbar in Gruppenjob	<u>J</u>	J/N	Ja/Nein
Ausführbar in Basismandant	<u>J</u>	J/N	Ja/Nein
Ausführbar in Arbeitsmandant	<u>N</u>	J/N	Ja/Nein
Passiven Benutzern erlaubt	<u>N</u>	J/N	Ja/Nein
Externen Benutzern erlaubt	<u>N</u>	J/N	Ja/Nein
F3=Beenden			F12=Zurück

5 Übertragen der Programme in die DCW-Umgebung

Zur Übertragung der Programme und weiterer Objekte in die DCW-Umgebung steht in der Bibliothek DCWAWV2013 das Programm BAWVINST zur Verfügung:

Anmelden mit dem Profil DCWPGMR. Aufruf des Programms mit dem Befehl

CALL PGM(DCWAWV2013/BAWVINST).

Damit ist die Installation der Objekte des Savefiles beendet. Die Bibliothek DCWAWV2013 kann gelöscht werden.